

Pret de lista
13639.36 Lei fara TVA

Pret promotional
10911.49 Lei fara TVA

-20%



Expozitor 6 aparate de sudura + 2 masti automate

STE este divizia care se ocupa cu productia si comercializarea de invertoare si accesorii de sudura. Cunoasterea profunda a proceselor si tehnologiilor de sudare, atentia la nevoile comerciantilor cu amanuntul si a utilizatorilor finali si constientizarea problemelor pietei sunt fundamentele care sustin oferta noastra de game de taiere MMA, Mig, Tig si Plasma.

Cod: STWELDING-08



8

Invertor de sudura MMA 160 A POTENZA 160 B GEK 1.2616

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excellent pentru suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice
- dotat cu doi ventilatori pentru optimizarea racirii
- usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / maner pe aparat
- greutate redusa 5,0 kg
- factor de putere 100% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozii: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%
- transformator mono-toroidal fetic autoprotejat 600V

x2



Curent sudura	160 A
Tensiune de alimentare	230 V
Ciclu de functionare (30°C)	100%
Electrozi	1.6 - 4.0 mm
Generator recomandat	5 - 7 KVA / 230V ±17%
Dimensiuni	24 x 15.5 x 9 cm
Greutate	2.4 kg
Conector DINSE	3/8" (10 - 25) ø
Cablu de alimentare	2.0 m x 1.5 mm²
Cablu + cleste de impamantare	1.5 m - 10 mm²
Cablu + cleste electrod	2.5 m - 10 mm²
Ciocan / Perie	✓
Geanta de transport	✓



Invertor de sudura MMA 200 A POTENZA 200 GE 2.287

- echipamente Invertor de inalta performanta de 200 A, cu componente de calitate care garanteaza robustete maxima si precizie de sudare
- 60% ciclu de lucru
- protejat impotriva variatiilor de temperatura si tensiune
- potrivit pentru electrozii de 5 mm
- potrivit pentru urmatoarii electrozii: rutilici, bazici, celulozici, inox si fonta
- microprocesor pe 32 de biti, inclusiv software-ul de control inteligent STAYER
- timpi mari de raspuns datorita IGBT-unilor de ultima generatie si software-ului actualizat
- conectori DINSE 1/2" pentru putere maxima de iesire
- usor de utilizat, cu Hot Start (aprindere usoara a arcului), force arc (pentru un arc stabil) si Anti-Stick (pentru a evita electrozii blocati)
- pregatit pentru utilizare generatoare stabilizate, cu o abatere de intrare a tensiunii de +/-17%

x2



Curent sudura	200 A
Tensiune de alimentare	230 V
Ciclu de functionare (30°C)	60%
Electrozi	1.6 - 5.0 mm
Generator recomandat	7 - 9 KVA / 230V ±17%
Dimensiuni	42 x 30 x 14 cm
Greutate	6.0 kg
Conector DINSE	1/2" (35 - 50) ø
Cablu de alimentare	2.0 m x 2.5 mm²
Cablu + cleste de impamantare	2.0 m - 25 mm²
Cablu + cleste electrod	3.0 m - 25 mm²



Aparat de sudura FLUX CORE WELDER - 120A MIG 131 MULTI 1.2682

- echipament de sudura cu Fundent Center Arc Welding FCAW (miez de flux, cu Torta incorporata). STAYER MIG MULTI LINE, potrivit pentru electrozii acoperiti.
- grup usor si multifunctional pentru sudarea sarmei cu lanterna incorporata pentru bobine de pana la 1 kg fara gaz.
- configuratie est si cu moduri de sudare pentru miez de flux de 0,9 mm si 1 mm si electrod acoperit, cu un singur buton.
- setari profesionale, sinergice pentru viteza firului si puterea de iesire cu timpi de raspuns rapid, sincronizand ambele valori.
- configurare usoara fara a fi necesare rezervoare de gaz datorita Flux Core, instrument flexibil si versatil.
- design compact, cu maner de transport si greutate redusa, potrivit pentru uz casnic cu limita de admisie de 16A.
- tehnologie IGBT bazata pe un microprocesor de ultima generatie capabil sa utilizeze pana la 120 de Amperi.
- pregatit pentru utilizare generatoare stabilizate, cu o abatere de intrare a tensiunii de +/-17%.
- proiectat si produs conform reglementarilor europene 2014/35/UE, 2014/30/UE si 2011/65/UE care garanteaza un design sigur si solid




x2

Putere de iesire	120 A
Tensiune de alimentare	230 V
Ciclu de functionare	30 %
Electrozi acoperiti	1.6 - 3.2 mm
Grosimea firului	0.9 mm
Greutatea bobinei	0.5 - 1 kg
Generator recomandat	2.5 - 5 KVA / 230V ±17%
Dimensiuni	31.5 x 25.5 x 13.5 cm
Greutate	2.5 kg
Conector DINSE	3/8" (10 - 25) ø
Cablu de alimentare	2
Cablu + cleste de impamantare	2.5m - 10 mm²
Cablu + cleste electrod	2.5m - 10 mm²
Torta sarmă	✓



Masca automata de sudura 1.1059

x2



Dimensiune filtru	110x90x9 mm
Dimensiune vizor	92x42 mm
Filtru clar	4 DIN
Filtru umbra	9-13 DIN
Protecie minima la polizare	2 DIN
Protecie UV/IR	16 DIN
Timpi reactie clar-umbra	1/25000 s
Timpi reactie umbra-clar	0,2 - 0,8 s
Alimentare	celule solare
Reglaj sensibilitate manual	-5 la 55 grade C
Temperatura de lucru	450 g
Greutate	2 ani
Termen de utilizare sigura	

Stand gol: 1697.15

MULTI BRAND



Firme de top la un loc, satisfactie deplina !

Model	Cod	Curent	D (cm)	scut	scut	Pret lista	Valoare
POTENZA 160 B GE K	1.2616	160 A	24 x 15.5 x 9	2400	2	1885.25	3770.50
POTENZA 200 GE	2.287	200 A	42 x 30 x 14	6000	2	2377.05	4754.10
MIG 131 MULTI	1.2687 (1.2682)	120 A	31.5 x 25.5 x 13.5	2500	2	2131.15	4262.30
AS-X	1.1419 (1.1059)			660	2	426.23	852.46

Preturile sunt exprimate in lei si nu contin TVA

Pret de lista

8852.46

Lei fara TVA

Pret promotional

7081.97

Lei fara TVA

-20%



Expozitor 6 aparate de sudura

STE este divizia care se ocupa cu productia si comercializarea de invertoare si accesorii de sudura. Cunoasterea profunda a proceselor si tehnologiilor de sudare, atentia la nevoile comerciantilor cu amanuntul si a utilizatorilor finali si constientizarea problemelor pietei sunt fundamentele care sustin oferta noastra de game de taiere MMA, Mig, Tig si Plasma.

Cod: CityWork Concept 6

Invertor de sudura MMA 160 A CITYWORK 160 GEC

1.2041

AVATAJELE PRODUSULUI

- echipamente invertor cu 100% Duty Cycle la 30°C, dimensiuni reduse si performanta ridicata
- microprocesor STM 32 F103 cu 32 de biti cu sistem de operare de mare viteza, in timp real datorita software-ului exclusiv STAYER
- potrivit pentru electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- ușor de utilizat, cu Hot Start (aprindere usoara a arcului), arc force (pentru un arc stabil) si anti stick (pentru a evita blocarea electrozilor)
- pregatit pentru utilizare generatoare stabilizate, cu o abatere de intrare a tensiunii de +/-17%.
- proiectat si produs conform reglementarilor europene 2014/35/UE, 2014/30/EU si 2011/65/UE care garantează un design sigur si solid.



x6

Curent	160 A
Tensiune de alimentare	230 V
Ciclu de functionare	100 %
Electrozi	1.6 - 4.0 mm
Generator recomandat	5 - 7 KVA / 230V ±17%
Dimensiuni	25 x 15 x 10 cm
Greutate	2.7 kg
Conector DINSE	3/8" (10 - 25) Ø
Cablu de alimentare	1.8 m x 1.5 mm²
Cablu + cleste de impantantare	1.5 m - 16 mm²
Cablu + cleste electrod	1.5 m - 16 mm²
Ciocan / Perie	✓
Cutie transport	✓



MULTI BRAND



Firme de top la un loc, satisfacție deplină !

Model	Cod	Curent	D (cm)			Pret lista	Valoare
CITYWORK 160 GEC	1.2041	160 A	25 x 15 x 10	2700	6	1475.41	8852.46

Preturile sunt exprimate in lei si nu contin TVA