

PROMOTIE



15 ANI

promotie valabila in perioada

~~16 - 28 martie 2015~~

pana in 18 aprilie 2015

SETURI DE BURGHIE PENTRU METAL DIN 338 HSS-Co 5%



11455070015

- burghie cilindrice scurte pentru metal, conform DIN 338, tip N, 135°, HSS-E, 5 % Co
- tratate termic, rectificate
- taiere pe dreapta, unghiul spirei 20-30°, toleranta diametrului h8
- de la Ø 2 mm cu ascutire suplimentara pe fata de asezare si micșorarea taisului transversal, conform DIN 1412 C, pentru o aschiere mai usoara / micșorarea fortei de aschiere si o gaurire mai rapida
- destinate pentru gaurire in oteluri ne aliate si aliate, oteluri inoxidabile (V2A, V4A), cu $\sigma_r \geq 800 \text{ N / mm}^2$ recomandabil a se pot folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe si numai ocazional pe masini de gaurit portabile, electrice sau pneumatice
- 1,0-10,0 mm x 0,5 mm / 19 piese



11455070017

- burghie cilindrice scurte pentru metal, conform DIN 338, tip N, 135°, HSS-E, 5 % Co
- tratate termic, rectificate
- taiere pe dreapta, unghiul spirei 20-30°, toleranta diametrului h8
- de la Ø 2 mm cu ascutire suplimentara pe fata de asezare si micșorarea taisului transversal, conform DIN 1412 C, pentru o aschiere mai usoara / micșorarea fortei de aschiere si o gaurire mai rapida
- destinate pentru gaurire in oteluri ne aliate si aliate, oteluri inoxidabile (V2A, V4A), cu $\sigma_r \geq 800 \text{ N / mm}^2$ recomandabil a se pot folosi pe masini de gaurit, utilaje stationare si fixe si numai ocazional pe masini de gaurit portabile, electrice sau pneumatice
- 1,0-13,0 mm x 0,5 mm / 25 piese

