

79641

Lanterna antiex 3W

- MasterEx 79641 este echipata cu un led alb de 3W si un led rosu de inalta intensitate care emite intermitent si ghideaza. Lanterna ideala pentru zonele periculoase, pana la zona 0 si 20, combinand performante grele si iluminare puternica. Fabricat din rasina termoplastica cu rezistenta ridicata la socuri, temperaturi extreme, lichide si substante corozive
- sursa lumina: LED 3 W
- luminozitate lumina alba: 136 lumeni
- luminozitate lumina rosie: 27 lumeni
- cap rotitor: 180°
- timp de operare: 3 h - 6 h
- alimentare: Li-ion / 3.7 V
- clasa protectie: IP65
- greutate: 180 g
- dimensiune: 156x56x484 mm
- aplicatii: Ex II 1 GD Ex ia IIC T4 Ex ia D 20 IP65 T85°C Ex II 2 GD Ex ia IIC T4 IP65 T85°C



ZONE 0, 1, 2 GAZ
20, 21, 22 PRAF



EGA Master
ART IN INNOVATION



	W	D		
79641	3	146x56x484	180	2306.82

79591

Lanterna antiex 0,2W

- 130 de ore de lucru continuu cu 4 baterii alcaline LR44, proiectand o iluminare de 9 lumeni
- designul sau usor si mic o fac lanterna ideala pentru cele mai periculoase zone de gaz / praf, pana la Zona 0/20.
- temperatura ambientala Ta: -20 °C - +50 °C
- sursa de lumina: 0,2 W LED
- luminozitate: 9 lumeni
- alimentare: 4 baterii LR 44
- clasa de protectie: IP54
- lungime: 67 mm
- marcaj ATEX: Ex II 1 G Ex ia IIC T4 / T6
- greutate: 25 g
- bateriile incluse



ZONE 0, 1, 2 GAZ

EGA Master
ART IN INNOVATION



	W	L		
79591	0.2	67	25	549.30

79595

Lanterna antiex 1W

- 32 de ore de lucru continuu cu 4 baterii alcaline AA, proiectand o iluminare de 79 lumeni
- designul sau usor si mic o fac lanterna ideala pentru cele mai periculoase zone de gaz / praf, pana la Zona 0/20.
- temperatura ambientala Ta: -20 °C - +50 °C
- sursa de lumina: 1 W LED
- luminozitate: 79 lumeni
- alimentare: 4 baterii AA
- clasa de protectie: IP66
- lungime: 190 mm
- marcaj ATEX: Ex II 1 G Ex ia IIC T4, II 1D Da Ex ia D 20 IP66 T83°C
- greutate: 297 g
- bateriile nu sunt incluse



ZONE 0, 1, 2 GAZ
20, 21, 22 PRAF

EGA Master
ART IN INNOVATION



	W	L		
79595	1	190	297	1263.31

79598

Lanterna antiex 1W

- zone 0, 1, 2 gaz
- 13 ore de lucru continuu cu 4 baterii alcaline AA si este echipata cu un LED de putere de 1W
- lumina sa, ergonomia si gradul de protectie IP68 o fac o lanterna perfecta pentru utilizare in zone cu gaz periculos, pana la Zona 0
- ideala pentru utilizare subacvatica cu o adancime maxima de imersiune de 3 metri
- reflector proiectat pentru iluminat pe distante lungi, poate ajunge pana la 130 de metri
- carcasa rezistenta durabila si antiderapanta
- buton comutator ergonomic
- Caracteristici tehnice:
- imersiune continua
- sursa de lumina: Osram 1 W Led
- luminozitate: 60 lumeni
- alimentare: 4 baterii AA
- clasa de protectie: IP68
- lungime: 175 mm
- ATEX: Ex II 1 G Ex ia IIC T4 ia D 20 T135°C
- IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
- UL: Clasa I Div 1 Grp ABCD Clasa II Div1 Grp EFG Clasa III Cod temp: T4
- greutate: 96 g
- bateriile sunt incluse



ZONE 0, 1, 2 GAZ

EGA Master
ART IN INNOVATION



	W	L		
79598	1.0	175	96	494.42

79596

Lanterna frontala antiex 1W

- zone 0, 1, 2 gaz; 20, 21, 22 praf
- 10 ore de lucru continuu cu 3 baterii alcaline AAA, proiectand o iluminare de 60 lumeni
- LED-ul sau puternic il face lanterna ideala pentru cele mai periculoase zone de gaz / praf, până la Zona 0/20, atunci cand este necesara o iluminare ridicata
- este combinatia ideala între siguranță maximă, iluminare puternică și rentabilitate
- temperatura ambientala Ta: -20 °C - +50 °C
- sursa de lumina: 1 W LED
- luminozitate: 60 lumeni
- alimentare: 3 baterii alcaline AAA
- clasa de protectie: IP65
- lungime: 71 mm
- ATEX: Ex II 1 D/G Ex ia IIC T4, II 1D Da Ex ia D 20 IP65 T65°C
- greutate: 120 g
- bateriile sunt incluse



ZONE 0, 1, 2 GAZ
20, 21, 22 PRAF

EGA Master
ART IN INNOVATION



	W	L		
79596	1.0	71	120	516.36

79693

Lanterna antiex Cree XP-E LED

- lanterna cu LED MasterEx 79693 ofera 40 de ore de lucru continuu cu 3 baterii alcaline de 1,5 V C si este echipata cu un LED Cree XP-E
- gradul sau de protectie ergonomic IPX7 o face o lanterna perfecta pentru utilizare atat in zone cu gaz periculos, pana la Zona 0, cat si pentru utilizare subacvatica (imersie temporara)
- sursa de lumina: LED Cree XP-E
- luminozitate: scazuta: 57 lumeni / inalta: 141 lumeni
- mod: High-Low-Off
- alimentare: 3 x baterii alcaline 1.5V
- clasa de protectie: IPX7
- lungime: 220 mm
- imersiune temporara
- suport
- ATEX: Ex II 1 G Ex ia IIC T4
- IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
- UL: Clasa I Div 1 Grp ABCD Clasa II Div1 Grp EFG Clasa III Cod temp: T4
- greutate: 190 g
- bateriile sunt incluse



ZONE 0, 1, 2 GAZ

EGA Master
ART IN INNOVATION



	W	L		
79693		220	190	555.99

79650

Lanterna antiex 1W

- 32 de ore de lucru continuu cu 3 baterii alcaline C, proiectand o iluminare de 109 lumeni
- designul sau usor si mic o fac lanterna ideala pentru cele mai periculoase zone de gaz / praf, pana la Zona 0
- temperatura ambientala Ta: -20 ° C - +50 ° C
- sursa de lumina: 1 W LED
- luminozitate: 109 lumeni
- alimentare: 3 baterii C
- clasa de protectie: IP54
- lungime: 205 mm
- marcaj ATEX: Ex II 1 G Ex ia IIC T4
- greutate: 205 g
- bateriile nu sunt incluse



ZONE 0, 1, 2 GAZ

EGA Master
ART IN INNOVATION



W	D		
79650	1	205	380
			1384.22

79590

Lanterna antiex 1,1W

- zone: 1, 2 gaz
- 2 de ore de lucru continuu cu 2 baterii alcaline AAA, proiectand o iluminare de 7 lumeni
- designul sau usor si mic o fac lanterna ideala pentru cele mai periculoase zone de pana la Zona 1
- temperatura ambientala Ta: -20 ° C - +50 ° C
- sursa de lumina: 1,1 W XENON
- luminozitate: 7 lumeni
- alimentare: 2 baterii alcaline AAA
- clasa de protectie: IP67
- lungime: 104 mm
- ATEX: Ex II 2 G Ex e ib IIB T4
- greutate: 45 g
- bateriile nu sunt incluse



ZONE 1, 2 GAZ

EGA Master
ART IN INNOVATION



W	L		
79590	1.1	104	45
			549.30

79639

Lanterna antiex 3W

- lanterna ideala pentru zonele periculoase pana la Zona 0 si 20, combinand performante grele si iluminare puternica
- poate fi montata pe casti pentru pompieri
- sursa de lumina: 3 W LED
- luminozitate: 135 lumeni
- alimentare: 4 x R03 AAA / 6V
- autonomie: 4 h-30 h
- indicator baterie: clipeste la inceput
- clasa de protectie: IP67
- clips pentru casca Gallet F1 nou model inclus
- ATEX: Ex II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga / Ex II 2 D Ex ia IIIC T85°C Da
- dimensiuni: 150x38x44 mm
- greutate: 125 g
- bateriile sunt incluse

ZONE 0, 1, 2 GAZ
20, 21, 22 PRAF

EGA Master
ART IN INNOVATION



W	L		
79639	3	150x38x44	125
			1238.63

79731

Lampa inspectie 2.5W

- zone 1, 2 gaz; 21, 22 praf
- lampa de inspectie MasterEx 79731 este solutia ideala pentru iluminarea zonelor de lucru in zonele periculoase
- bateria sa cu litiu asigura o utilizare de 6 ore si este special conceputa pentru a suporta conditiile zilnice de lucru industriale
- cele doua lumini LED ale acesteia permit o iluminare adecvata pentru toate conditiile de lucru
- LED-ul frontal are doua moduri de operare, oferind 150 pana la 300 de lumeni
- LED-ul superior ofera un fascicul de 100 lumeni
- designul sau permite pozitionarea corecta pentru a ilumina zonele de lucru fara a fi nevoie sa o tineti manual de suportul magnetic sau de carligul suspendat de 360°
- 2 lumini LED
- LED frontal cu 2 moduri: 100% si 50%
- LED superior 1 mod: 100%
- luminozitate: LED frontal 300/150 lm - LED superior 100 lm
- putere: 2,5 W
- ciclul de viata: > = 50000 h
- tensiune de alimentare: 100-240 V - 50/60 Hz
- clasa protectie: IP 54
- carcasa: plastic antistatic
- carlig: rotativ 360°
- suport magnetic
- baza de incarcare si incarcatorul sunt incluse: 1 m
- timp de incarcare: 3,5 h
- autonomie: 3 h-6 h
- ATEX: Ex II 2 G Ex ib op is IIC T4 Gb / # [B] # II 2D Ex ib IIIC T120 ° Db
- dimensiuni: 220x70x40 mm
- greutate: 400 g

ZONE 1, 2 GAZ
21, 22 PRAF

EGA Master
ART IN INNOVATION



W	L		
79731	2.5	220x70x40	400
			2128.43

79732

Lampa de lucru 25W cu cablu

- lampile de mană MasterEx 79732 si 79733 sunt special concepute pentru iluminarea spatilor mari in zonele periculoase
- cele doua moduri LED (50% si 100%) permit adaptarea intensitatii luminii emise
- lampile sunt potrivite pentru utilizarea in zonele 1 si 21
- este posibila rotirea corpului la 180° pentru a ghida fasciculul de lumina
- cablul cu lungimea de 10 m faciliteaza deplasarea lampii de mana de la sursa electrica la zona de lucru
- carcasa sa din aluminiu turnat sub presiune ii confera o rezistenta si protectie uriasa, asigurand functionarea corecta chiar si in cele mai dificile conditii
- manerul de pe carcasa permite transportul lampii intr-un mod usor si mai sigur
- 2 moduri LED: 100% si 50%
- dimensiuni: 230x230x110 mm
- ATEX: Ex II 2 G Ex db eb mb op este IIC T4 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
- maner de transport pe carcasa
- pozitionare: rotatie la 180°
- carcasa: turnare din aluminiu
- clasa de protectie: IP 65
- lungime cablu: 10 m
- tensiune de alimentare: 100-240 V - 50/60 Hz
- ciclul de viata: > = 50000 h
- putere: 25 W
- luminozitate: 2500/1250 lm
- greutate: 4,55 kg

ZONE 1, 2 GAZ
21, 22 PRAF

EGA Master
ART IN INNOVATION



W	L		
79732	25	230x230x110	4550
			3982.24

77780

Lampa de lucru 31W cu acumulator

- lampile de mană MasterEx 79732 si 79733 sunt special concepute pentru iluminarea spatilor mari in zonele periculoase
- cele doua moduri LED (50% si 100%) permit adaptarea intensitatii luminii emise
- lampile sunt potrivite pentru utilizarea in zonele 1 si 21
- este posibila rotirea corpului la 180° pentru a ghida fasciculul de lumina
- cablul cu lungimea de 10 m faciliteaza deplasarea lampii de mana de la sursa electrica la zona de lucru
- carcasa sa din aluminiu turnat sub presiune ii confera o rezistenta si protectie uriasa, asigurand functionarea corecta chiar si in cele mai dificile conditii
- manerul de pe carcasa permite transportul lampii intr-un mod usor si mai sigur
- 2 moduri LED: 100% si 50%
- dimensiuni: 270x260x130 mm
- ATEX: Ex II 2 G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65
- autonomie: 2 h - 4 h
- cablu de incarcare inclus
- indicator de incarcare
- timp de incarcare: 4 h
- maner de transport pe carcasa
- pozitionare: rotatie la 180°
- carcasa: turnare din aluminiu
- clasa de protectie: IP 65
- lungime cablu: 5 m
- tensiune de alimentare: 100-240 V - 50/60 Hz
- ciclul de viata: > = 50000 h
- putere: 31 W
- luminozitate: 4000/2000 lm
- greutate: 4,3 kg

ZONE 1, 2 GAZ
21, 22 PRAF

EGA Master
ART IN INNOVATION



W	L		
77780	31	270x260x130	4300
			5653.05